

Master strukovne studije –


**Multimedijalno inženjerstvo,
Računarsko inženjerstvo**



Protokoli i tehnologije bežičnih sistema: Lekcija 4: WLAN (I)

Ieto 2018/2019

Branimir M. Trenkić



WLAN

802.11 WLAN Standardi

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike
(IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers)

- **Neprofitno**, strukovno, **udruženje** posvećeno
 - tehnološkom razvoju kao i
 - unapređenju tehnoloških inovacija vezanih za **elektronske uređaje**

Institut inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE, *Institute of Electrical and Electronics Engineers*)

- IEEE je **vodeća standardizacion organizacija**
- Vrši razvoj i održavanje standarda preko
IEEE-SA (Standards Association)



- Preko **1100 postojećih aktivnih standarda** i još preko **600 u razvoju** (2017.)
₄

- **Najznačajniji IEEE projekat** u oblasti komunikacionih mreža je - **familija standarda poznata kao 802 projekat**
- IEEE-SA / **IEEE 802 LMSC**
- Na početku je bilo oformljeno **12 radnih grupa** u okviru projekta, nazvanih **od 802.1 do 802.20**
 - Broj radnih grupa proširen (za četiri)
 - **Danas, aktivno je 9 radnih grupa, jedna** je u stanju hibernacije i **13 ih je raspušteno** (<http://www.ieee802.org/>).




802.11 - nastanak i razvoj

- **Razvoj standarda za bežične LAN mreže** od strane IEEE **započinje kasnih 1980-tih**
- **Dva značajna mometna za razvoj:**
 1. **IEEE 802.11** radna grupa - **Wireless LAN WG**
 2. **Federalna Komisija za Komunikacije** (*Federal Communications Commission, FCC*)
 - Odobreno je korišćenje određenog opsega radiofrekvencijskog (RF) spektra - bez posebnih dozvola (**ne-licencirano korišćenje**)
RF opseg za potrebe industrije, naučnih istraživanja i medicine – ISM opseg

802.11 - nastanak i razvoj

- **ISM opseg** - obuhvata **tri frekvencijska opsega**:
(I) **902 - 928MHz**; (II) **2,4 - 2,4835GHz** i
(III) **5,735 - 5,875GHz**






802.11 - nastanak i razvoj

- **Ključna prekretnica**:- desila se 1997. godine **usvajanjem** i objavljivanjem **802.11 standarda**
- **Izvorno** je specificirao **skromne brzine prenosa** od **1Mb/s do 2Mb/s**
 - Korekcija grešaka unapred (**FEC**, forward error correction)
 - Rašireni spektar sa **skokovitim promenama frekvencije (FHSS)** i
 - Rašireni spektar pomoću **direktne sekvence**
 - Koristi **ne-licencirani opseg (2.4GHz)**



802.11 - nastanak i razvoj

- Izvorna verzija je godinama ***usavršavana kroz veći broj revizija***
- ***Revizije su*** označavane ***dodavanjem slova kao sufiksa*** na izvornu oznaku 802.11
 - Na primer, ***802.11a, b, g***
- 802.11a i 802.11b revizije su ***ratifikovane u julu 1999.***



802.11 - nastanak i razvoj

○ **802.11b**

- Brzina prenosa **do 11Mb/s** (uporedljivo sa Ethernet-om)
 - Skalirana na **5.5, 2 ili 1 Mb/s** (*Adaptive Rate Selection*)
- Koristi **ne-licencirani opseg (2.4GHz)** kao i originalni 802.11
 - To **smanjuje troškove proizvodnje/korišćenja**
 - Podeljen na 14 kanala (20/22MHz +5MHz)
 - Koristi se 11 kanala



802.11 - nastanak i razvoj

- **802.11b**

- Prenos ***podložan interferenciji*** od drugih uređaja koji koriste taj opseg
 - Mikrotalasne pećnice, bežični telefoni,....
- ***Prvi*** proizvod na tržištu ***sa*** zaštitnim znakom ***Wi-Fi***



802.11 - nastanak i razvoj

○ **802.11a**


- Dok je 802.11b revizija bila u razvoju
- Zbog popularnosti 802.11b mnogi smatraju da je razvojena posle nje
- Brzina prenosa **do 54Mb/s**
- Koristi ***ne-licencirani opseg (5GHz)***
- Uglavnom ***za poslovnu primenu*** (802.11b za kućnu)
- ***Nekompatibilna*** sa verzijom 802.11b (različiti opsezi)



802.11 - nastanak i razvoj

- **802.11g**

- Revizija ratifikovana u **junu 2003.**
- Pokušaj **kombinovanja** dobrih svojstava
predhodne dve verzije
- Omogućavala je brzine prenosa na PHY sloju **do 54Mb/s** (koristi 2.4GHz opseg)
- Sa ***visokim stepenom kompatibilnosti unazad***
(802.11b) deleći 2.4GHz ISM opseg
 - 802.11g AP će raditi sa 802.11b bežičnim stanicama u BSS-u i obrnuto



802.11 - Organizacija

- ***802.11 standard*** specificira
 - PHY sloj i
 - MAC sloj

za ***bežično umrežavanje*** na lokalnom nivou (WLAN)
- ***OSI sloj veze*** je ***podeljen na dva pod-sloja***


802.11 - Organizacija

- **Viši deo sloja veze** OSI modela je realizovan kroz servise pod-sloja ***Upravljanja logičkom vezom*** (*Logical Link Control, LLC*)

- **802.2 standard**

- korišćen i u ***Ethernet*** mrežama (802.3), i

- predstavlja ***interfejs prema protokolima*** sloja mreže i viših slojeva




Topologije i režimi rada

- 802.11 mreže se sastoje od **tri osnovne komponente:**

Komponenta	Opis
Stanica	Bilo koji uređaj koji implementira protokole 802.11 MAC i PHY sloja
Pristupna tačka <i>(Access point, AP)</i>	Centralni uređaj WLAN mreže. Omogućuje hub- komunikaciju u svojoj zoni odgovornosti. Povezana je na mrežnu komponentu
Distribucioni sistem <i>(Distribution system, DS)</i>	Mrežna komponenta , često žičani Ethernet , koji povezuje pristupne tačke i njihove BSS-ove čineći prošireni servisni skup (ESS)

Topologije i režimi rada

- *Topologija WLAN-a* se bazira na čelijskoj strukturi
- Svaka čelija **pod kontrolom pristupne tačke**
- Naziva se osnovni servisni skup (**BSS**, basic service set)
- Stanice rade u okviru jednog BSS-a ako su im tzv. **BSS parametri konfigurisani identično**
 - BSS parametri su uključeni u “**beacon**” okvire koji se u regularnim vremenskim intervalima šalju difuzijom sa pojedinih stanica ili sa pristupne tačke



Topologije i režimi rada

- Na taj način, ***stanice u okviru jednog BSS-a:***
 1. Vrše prijem i predaju podataka ***po istom RF kanalu,***
 2. Koriste isti BSSID (***BSS identifikator***),
 3. Koriste ***isti skup brzina prenosa*** podataka i
 4. Sve su ***sinhronizovane na isti tajmer***




Topologije i režimi rada

- Standard definiše **dva moda rada BSS-a:**
 - a) ***ad-hoc*** (peer-to-peer mod) i
 - b) ***infrastrukturni mod***
- **Ad-hoc mrežu** formira grupa ***dve ili više 802.11 stanica*** koje **međusobno direktno komuniciraju bez** (1) pristupne tačke ili (II) veze sa žičanom mrežom
- Omogućuje ***brzu uspostavu bežične veze*** u cilju razmene podataka između grupe računara

Topologije i režimi rada

- U ad-hoc modu rada, servisni skup se naziva **nezavistan osnovni servisni skup (IBSS)**
- U IBSS-u **sve stanice šalju difuzijom “beacon” okvire**, i koriste **slučajno generisani BSSID**






Topologije i režimi rada

- U **infrastrukturnom modu rada** stanice **međusobno komuniciraju posredno preko pristupne tačke**
- Primer BSS-a u infrastrukturnom modu rada
 - **Kućni WLAN** sa pristupnom tačkom i nekoliko uređaja žičano povezanih kroz Ethernet hub ili switch


Topologije i režimi rada

- Sve veze između stanica u BSS-u idu **preko pristupne tačke**, čak iako dve bežične stanice koje žele da komuniciraju – pripadaju istoj ćeliji



Topologije i režimi rada

- **Osnovni servisni skup (BSS):**




(varijanta infrastrukturnog moda rada)



Topologije i režimi rada

- **Dupliranje komunikacije** (prva od izvorišne stanice do pristupne tačke a zatim od pristupne tačke do odredišne stanice) - može izgledati kao **suvišni overhead** u jednostavnoj mreži
- **Prednost** korišćenja **BSS nad IBSS-om**
- Pristupna tačka može **baferovati podatke** ako je prijemna stanica u standby modu ili privremeno van rada
- U infrastrukturnom modu, ***pristupna tačka vrši difuziju “beacon” okvira***




Topologije i režimi rada

- **Pristupna tačka** će, takođe, biti **povezana** i **na distributivni sistem**
 - Često **žičana mreža (Ethernet)**
 - Može biti i **bežični most (WDS)**
do drugih WLAN ćelija
- **Ćelija** podržana od **pristupne tačke – BSS**
- Može postojati **dve ili više takvih ćelija** u LAN-u
- Kombinovani skup je poznat pod imenom
 - **prošireni servisni skup (ESS)**

Topologije i režimi rada

- **Prošireni servisni skup (ESS):**


Distributivni sistem





Topologije i režimi rada

- **Distribucioni sistem** (u ESS-u):
 - Koriste ga pristupne tačke (AP-ovi) **za prenos** podataka **iz jednog BSS-a u drugi**
 - Omogućuje stanicama mobilnost od jednog AP do nekog drugog - bez prekida tekuće usluge
- **Transportni i ruting protokoli u spoljnoj mreži**
 - **Nemaju** ugrađene koncepte mobilnosti
 - **Ne podržavaju** rapidne promene ruting informacija – u okviru 802.11 arhitekture



Topologije i režimi rada

- **ESS omogućuje tu mobilnost** stanica sve dok je drži nevidljivom za spoljnu mrežu
- **Pre 802.11k - BSS tranzicija**
- Podrška mobilnosti unutar 802.11 mreža - **ograničena** na pomeranje stanica između BSS-ova **unutar jednog ESS-a**
- **Nakon 802.11k – roaming** stanica **između ESS-ova**



Topologije i režimi rada

- **Generalni pristup:**
- **Pomeranjem stanice iz dometa** je moguće ostvariti na sledeći način:
 - **Pristupna tačka** je u mogućnosti da joj isporuči **lokacijski izveštaj (site report)**
 - Lokacijski izveštaj **identificuje alternativne pristupne tačke** na koje se stanica može povezati bez prekida usluge koja je u toku

Performanse mreže i roming

- **Tri razloga** kao uzrok prelaska klijent-stanice sa jedne pristupne tačke na drugu, u okviru WLAN-a

Razlog rominga	Opis
Mobilnost klijent-stanice	Mobilna klijent-stanica <u>može se pomerati van opsega tekuće (matične) pristupne tačke</u> , potrebno je preći na drugu pristupnu tačku koja emituje jači signal.
Raspoloživost usluge	<u>Raspoloživi kvalitet usluge (QoS) na tekućoj pristupnoj tački</u> može biti pogoršan ili neadekvatan za zahteve novo aktiviranih sevisa, na primer, aktiviranjem VoWLAN aplikacije.
Uravnoteženje opterećenja	Pristupna tačka može <u>preusmeriti neke klijent-stanice ka drugoj pristupnoj tački</u> kako bi se maksimalno iskoristi raspoloživi kapacitet mreže.



Performanse mreže i roming

- **802.11** Radne Grupe **TGk** i **TGr** se **bave pitanjima** vezanim za
 - **Handover** (prelazak mobilne stanice iz jedne ćelije u drugu kada je veza u toku) **ili**
 - **Tranziciju** između pristupnih tačaka koja mora biti **brza i pouzdana** za aplikacije kao što su VoWLAN




Performanse mreže i roming

- **TGk** standardizuje
 - *merenja* radio prenosa i
 - *izveštavanje* koji će omogućiti **lokaciono-bazirane servise**
- Primer servisa:- **izbor nove pristupne tačke roming stanice** (na koju će se konektovati)
- Cilj **TGr** je **minimiziranje kašnjenja** i održavanje zahtevanog QoS-a u toku tog prelaza



802.11k

- **802.11** Radna grupa **TGk**, pod nazivom **“Poboljšano merenje radio resursa”**
- Započela je sa radom 2003. godine
- Sa ciljem **definisanja mehanizama**
 - *sakupljanja informacija o radio prenosu* i mreži i
 - *izveštavanja o tim informacijama*radi efikasnog upravljanja i održavanja WLAN-ova.
- Dodatak 11k je **kompatibilan** sa 802.11 MAC



802.11k

- ***Ključna merenja i izveštaji*** koja su definisana ovim dodatkom su sledeća:
 - ***Beacon izveštaji***
 - ***Izveštaji o kanalu***
 - ***Izveštaji o skrivenim stanicama***
 - ***Statistike klijent-stanice***
 - ***Lokacijski izveštaji***



802.11k

802.11k svojstvo	Opis
Beacon izveštaj	Pristupne tačke koriste beacon zahtev kako bi zatražile od stanice izveštaj o detektovanim beacon okvirima na specificiranom kanalu. Na taj način, biće prikupljeni detalji, kao što su, podržane usluge, vrste enkripcije i jačina primljenih signala.



802.11k

802.11k svojstvo	Opis
Izveštaj o radio kanalu (histogram šuma, histogram srednjeg vremena rezultata osluškivanja i izveštaj o opterećenju kanala)	Pristupne tačke mogu zahtevati od stanica da formiraju histogram šuma koji prikazuje svu ne-802.11 energiju detektovanu na specificiranom kanalu, ili izveštaj sa podacima o opterećenju kanala (koliko dugo je kanal bio zauzet u određenom vremenskom intervalu kao i histogram vremena u kojem je kanal zauzet i slobodan).




802.11k

802.11k svojstvo	Opis
Izveštaj o skrivenim stanicama	<p>Stanice će ažurirati listu skrivenih stanica (stanice koje one mogu da detektuju ali ne mogu biti detektovane od strane njene pristupne tačke). Pristupne tačke mogu zahtevati od stanice izveštaj o toj listi i može se koristiti kao informacija u donošenju odluka u vezi rominga.</p>



802.11k

802.11k svojstvo	Opis
Statistički izveštaj stanice	802.11k pristupne tačke su u mogućnosti da upute upit stanicama za statistički izveštaj kao što su, kvalitet linka, mrežne performance, brojači poslatih i primljenih paketa, retransmisijske.
Lokacijski izveštaj	Stanica može tražiti od pristupne tačke lokacijski izveštaj – rang lista alternativnih pristupnih tačaka na bazi analize svih podataka merenja raspoloživih preko gornjih izveštaja.




802.11k

- Stanice će biti u stanju da **koriste te izveštaje i statistike** kako bi donele **najbolje odluke po pitanju rominga**
 - Na primer **eliminacija potencijalne pristupne tačake** ako je detektovan visok nivo ne-802.11 energije u kanalu koji bi se koristio
- Dodatak 802.11k **se bavi** samo **merenjima i izveštavanjem** o tim informacijama
- Dodatak 802.11k **se ne bavi** procesima i donošenjem odluka na osnovu tih merenja




802.11k

- **TGk** merenja i izveštavanja omogućuju
realizaciju sva tri roaming scenarija opisanih gore



802.11k

- Na primer, mobilna stanica koja **detektuje redukovanje RSSI**
 - Zahtevaće **izveštaj susedstva** od njene tekuće pristupne tačke
 - Na taj način će **obezbediti informacije o drugim pristupnim tačkama** u njenoj okolini
- Pametni **roaming algoritam** u mobilnoj stanici će
 - a) **Analizirati** stanje kanala i opterećenje potencijalnih pristupnih tačaka i
 - b) **Odabratи novу приступну тачку** koja omogućuje zahtevani QoS




802.11k

- **Kada se izabere nova pristupna tačka**, stanica će **izvršiti BSS tranziciju**
- **Raskid asocijacije** sa tekućom pristupnom tačkom
- **Povezivanje na novu** - uključujući **autentifikaciju** i **uspostavljanje zahtevanog QoS-a**



802.11 MAC pod-sloj

- Implementiran ***u svakoj 802.11 stanici*** – omogućuje:
 - a) ***Uspostavljanje mreže*** ili
 - b) ***Pridruživanje postojećoj mreži***
 - c) ***Slanje podataka*** prosleđenih od LLC pod-sloja
- **Funkcionalnosti** - kroz ***dve klase servisa***:
 - 1) ***Servisi stanice*** i
 - 2) ***Servisi distributivnog sistema***




802.11 MAC pod-sloj

- *Kako se implementiraju ove funkcionalnosti?*
 - **Razmenom** različitih
 - *upravljačkih,*
 - *kontrolnih i*
 - *okvira podataka*
- između MAC slojeva* stanica koje komuniciraju

802.11 MAC pod-sloj

- Pre nego što se ovi servisi mogu zahtevati - potrebno je ***da MAC dobije pristup bežičnom prenosnom medijumu unutar BSS***
- U odnosu na druge stanice koje se, takođe, mogu istovremeno nadmetati za pristup medijumu



CSMA:

Jedan paket u jednom trenutku